TWINAX-KABEL 105 Ohm

IBM PN 7362211

Doppelkoaxial-Leiter, zum Anschluss von Datenstationen, Druckern, zentralen Rechnern und Steuereinheiten, bei IBM AS400-Anwendungen. Für Innenverlegung.

Dieses Kabel ist ein Auslauftyp und nur mehr lieferbar solange Vorrat reicht!

Technische Daten:

Leiter 1:	Cu-Litze, blank, 7 x 0.31 mm = 0.5 mm²
Leiter 2:	Cu-Litze, verzinnt, 7 x 0.31 mm = 0.5 mm²
Dielektrikum:	PE
Innenmantel:	Hohl-PE auf 6.1 mm
Schirm:	Cu-Geflecht, verzinnt, 24 x 7 x 0.15 mm, min. 92% Bedeckung
Außenmantel:	PVC, schwarz, 8.3 ± 0.2 mm
Biegeradius:	40.8 mm
Liefergröße:	Meterware auf Bund oder Trommel

Elektrische Daten:

Wellenwiderstand:	111 Ω ± 5% bei 0.5 MHz 107 Ω ± 5% bei 1.0 MHz 105 Ω ± 5% bei 2.0 MHz
Gleichstromwiderst.:	Leiter: max. 36 Ω/1000 m Schirm: max. 10 Ω/1000 m
Nennspannung:	600 V
Prüfspannung:	Ader/Ader: 3000 V Ader/Schirm: 1500 V
Betriebskapazität:	ca. 54 pF/m max.
NVP:	66%
Dämpfung:	bei 1 MHz 1.3 dB/100 m bei 50 MHz 8.2 dB/100 m
Temperaturbereich:	unbewegt - 40° C bis + 80° C bewegt - 10° C bis + 70° C

Bestell-Nr.:	Lager-Nr.:	Außen-ø ca. mm	Kabel kg/km	Kupfer kg/km
TWX 7362211	75 60 020*	8.3	98.0	50.8

* = Vorzugslagertyp

KSI

Kontakt-Systeme Inter GmbH
Richard-Strauß Strasse 39
1230 Wien

Tel.: 01/61096-0
Fax. 01/61096-20
E-mail: ksi@ksi.at

Homepage:
www.ksi.at